

Исх.№ 245 от 10.11.2017 г.

Партнерам Компании, пользователям и потребителям
продукции «РИФАР»

СООБЩЕНИЕ О КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ И НОВЫХ ВИДАХ ПРОДУКЦИИ

Уважаемые партнеры!

Настоящим письмом хотим сообщить Вам о внесении конструктивных изменений в радиаторы с нижним подключением следующих моделей:

- **MONOLIT Ventil 500/350**
- **SUPREMO Ventil 500/350**

С 10 ноября 2017 года ЗАО «РИФАР» производит радиаторы указанных моделей с межосевым расстоянием присоединительных ниппелей 50 мм вместо 80 мм на предыдущей модификации.

Редукционные ниппели выполнены из стали с гальваническим антикоррозионным покрытием и присоединены к нижнему коллектору прибора методом стыковой сварки. Для обеспечения визуальной идентификации продукции на упаковку наносится дополнительный стикер размером 150x100 мм (см. рис. 1), с указанием межосевого расстояния присоединения. Стикер устанавливается на упаковку прибора таким образом, чтобы его было видно в складской компоновке. Остальные технические характеристики, включая схему циркуляции теплоносителя по радиатору - не изменились. Штрих-коды на указанную продукцию будут заменены. Таким образом, Вы получите новую единицу продукции с собственной кодировкой.

Для подключения радиаторов моделей MONOLIT Ventil и SUPREMO Ventil к системе отопления стало возможным использование стандартных узлов нижнего подключения с межосевым расстоянием 50 мм (прямые или угловые), с накидной гайкой G3/4" и уплотнением типа евроконус с прокладкой O-ring.

Сообщаем, что Компания «РИФАР» освоила производство и приступила к реализации прямых узлов нижнего подключения с межосевым расстоянием 50 мм. Информация о начале производства угловых узлов нижнего подключения будет представлена дополнительно.

Прямой узел нижнего подключения RIFAR совместим с радиаторами моделей:

Base Ventil, Alp Ventil, Monolit Ventil, Supremo Ventil.


Технические характеристики прямого узла нижнего подключения RIFAR:

- 1) Материал корпуса
- 2) Межосевое расстояние
- 3) Присоединение к радиатору
- 4) Тип перекрытия
- 5) Тип герметизации присоединения
- 6) Присоединение к трубам
- 7) Исполнение
- 8) Страна производитель

латунь
50 мм
накидная гайка G 3/4"
шаровый кран
евроконус с прокладкой O-ring
G 3/4" наружная резьба с евроконусом.
прямое
Италия



рис. 1 Дополнительный стикер



Коммерческий директор ЗАО «РИФАР»



Минеев И.В.